

Willkommen bei



## Ausschreibungstexte “Doppelabseitenfutter“

**1.**

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ “Doppelabseite“  
Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet,  
Möbeloberfläche.

---

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Doppelabseite,  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A  
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.  
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breite .....cm

Oberfläche in Kunststoff Dekor ..... melaminharzbeschichtet.

Menge: ..... Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.            €.....            €.....

**2.**

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ “Doppelabseite“  
Oberfläche Echtholz ..... natur furniert,  
Möbeloberfläche.

---

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Doppelabseite,  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A  
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.  
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breite .....cm

Oberfläche in Echtholz ..... natur furniert, endlackiert.

Menge: ..... Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.            €.....            €.....

### 3.

#### Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ "Doppelabseite" Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert, Möbeloberfläche.

---

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Doppelabseite,  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A  
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.  
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breite .....cm  
Oberfläche in RAL ..... Uni- Lackiert.  
Menge: ..... Stück  
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.      €.....      €.....

### 4.

#### Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ "Doppelabseite" Massivholz Fichte 3- Schicht Platte, streichfähig.

---

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Doppelabseite,  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Massivholz Fichte 3- Schicht Platten / Güteklasse A  
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.  
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breite .....cm  
Oberfläche geschliffen, streichfähig.

Alternativ:  
Oberfläche klarlackiert / Mehrpreis      €.....  
Oberfläche weiß pigmentiert / Mehrpreis      €.....

Menge: ..... Stück  
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.      €.....      €.....

### 5.

#### Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Doppelabseite", Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet, Möbeloberfläche.

---

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in Kunststoff Dekor ..... melaminharzbeschichtet.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in Kunststoff Dekor.....melaminharzbeschichtet.

Menge: ..... Stück      € ohne Aufpreis      € ohne Aufpreis

## 6.

Futter und Bekleidung mit unterschiedlicher Echtholz-Furnierung, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Doppelabseite". Oberfläche Echtholz ..... natur furniert, Möbeloberfläche.

---

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in Echtholz ..... natur furniert, endlackiert.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in Echtholz ..... natur furniert, endlackiert.

Menge: ..... Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.            €.....            €.....

## 7.

Futter und Bekleidung mit unterschiedlicher Farblackierung, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Doppelabseite". Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert, Möbeloberfläche.

---

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.  
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.  
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in RAL ..... Uni- Lackiert.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in RAL ..... Uni- Lackiert.

Menge: ..... Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.            €.....            €.....