

Willkommen bei



## Produktbeschreibung “Zwillingsfutter“

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter werden passgenau auf Maß hergestellt. Diese bestehen aus dem Trägermaterial Rohspanplatte E1, Güteklasse A. Die Materialstärke ohne Oberflächenbeschichtung beträgt 19 mm, die Gesamtstärke mit Beschichtung beträgt 20mm.

### **Vorteile des Trägers:**

1. Das Trägermaterial ist absolut formstabil und schwundfrei. Es entstehen keine Schwundrisse wie diese z.B. bei Massivholzteilen vorkommen können.
2. Verbesserte Wärmedämmung durch höhere Materialdicke
3. Gleichmäßige, geschlossene Oberfläche

### **Oberfläche:**

Zwillingsfutter sind in verschiedenen Oberflächenbeschichtungen erhältlich.

1. **Kunststoff** Melaminharzbeschichtung in hochwertiger Möbelqualität.  
Erhältlich in den Dekoren Perlweiß / Kiefer / Buche und Ahorn. Andere Dekorarten sind auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
2. **Echtholz- Furniere** in hochwertiger Möbelqualität.  
Erhältlich in Kiefer astfrei natur / Buche natur / Ahorn natur / Esche weiß lackiert /  
Andere Holzarten sind auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
3. **RAL- Lackierung**  
Alle RAL- Farben Uni- Lackiert.
4. **Massivholz** Fichte 3- Schicht – Platten  
Oberflächen: streichfähig / lackiert / weiß pigmentiert.

Die Endlackierung erfolgt bei allen Echtholzfurnierten Innenfutter durch hochwertige Einkomponenten NC- Lacke (halbmatt/ seidenmatt) in Möbelqualität. Bei RAL- Farbtönen kommen 2- Komponenten DD- Lacke (halbmatt / seidenmatt) zum Einsatz.

### **Bekleidungsrahmen:**

Die Materialstärke ist wie bei den Innenfutter 20 mm stark. Alle Rahmenecken sind auf Gehrung zusammengefügt. Erhältlich ist der Bekleidungsrahmen in den Breiten 6, 8 und 10 cm.

### **Verbindungen:**

Alle Futterteile werden an den Eckverbindungen mit Lamello- Holzplättchen (Dübel) fixiert und zusätzlich mit Spanplattenschrauben 4,5 x 60 mm verschraubt. Alle Futter-/ Längs- und Querteile sind zerlegbar. Der Bekleidungsrahmen ist an den Gehrungen mit Hoffmann- Schwalben fixiert und wird auf Gehrung verleimt.

### **Befestigung der Innenfutter und Bekleidungen:**

Unsichtbar, keine Klammern, Schrauben oder Nägel notwendig

### **Zwillingsfutter:**

Erhältlich als Standard- / Keil- / Abseitenfutter oder als Kombination Keil-/Abseitenfutter. Der Mittelsparren wird mit einer maßgefertigten Sparrenblende verkleidet. Diese Verkleidung entfällt bei der Verwendung eines Hilfssparrens.