

**Bestellformular / Futter mit Abseite, Typ A
mit Fensterbank, mit Abstück vorne und hinten**

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Kommission:
Dachfenster Hersteller:

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen:

AquaPro PVC Integralschaum weiß		Alpino streichfähig	
Kiefer Echtholz		Alpino klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		Alpino weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

Wärmedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung und Bestellmenge

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß A, ab Nuttiefe DF bis Unterkante Fensterbank		cm	Maß C, vom Knick bis Unterkante Fensterbank		cm
Maß B, von Innenseite Abstück bis Kniestockkante		cm	Simstiefe, von Innenseite Abstück bis Vorderkante		cm
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	Abseiten-Winkel		Grad
Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm, unter Fensterbank, Optional falls benötigt!		cm	Bestellmenge		Stück

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung		Zufuhr per Spedition		Zufuhr durch unseren LKW an Ihr Lager, ebenerdig.*	
----------	--	----------------------	--	--	--

*(Zufuhr erfolgt nur Regional bis 50 Km Entfernung!)




Datum:

Auftraggeber/Besteller:

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A mit Fensterbank, mit Abstück vorne und hinten

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten



Breiten- und Längenmaß jeweils von Nut-Innenkante messen!

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!