

**Bestellformular für VELUX Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“
Standardfutter (ohne Abstücke)**

© 2020 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Kommission:

Ausführung, bitte ankreuzen:

AquaPro PVC Integralschaum weiß		Alpino streichfähig	
Kiefer Echtholz		Alpino klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		Alpino weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

Wärme gedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.
Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung und Bestellmenge

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	Bestellmenge		Stück
Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm, unten, Optional falls benötigt!		cm			

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung		Zufuhr per Spedition	
----------	--	----------------------	--




Datum: _____ Auftraggeber/Besteller: _____

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung Lichtlösung STUDIO "3 IN 1"

Standardfutter (ohne Abstücke)

© 2020 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten



*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!