

Echtholz Escheweiß lackiert

Feuchtraum geeignet endlackiert. 100% in Deutschland hergestellt



Die Premium Marke in Europa



Echtholz - Oberflächen

Die Premium Marke in Europa

Ausgesuchte hochwertige Echtholz-Furnierspanplatten, beidseitig furniert. Güteklasse A. Erhältlich in Kiefer astfrei natur/Buche natur/Ahorn natur/Eiche hell/Eiche dunkel/Esche weiß lackiert. Andere Holzarten sind auf Anfrage möglich. Lackierung mit hochwertigen Ein- und Zweikomponenten-Lacken.

Trägermaterial

Rohspanplatten E1, 19 mm Stärke (Gesamtstärke mit Beschichtung 20 mm) - Güteklasse A. Absolut formstabil, kein Schwund und Verzug.

Wärmedämmung

Besserer Dämmwert durch größere Materialdicke. Gleichmäßige, geschlossene Oberfläche.

Befestigung der Innenfutter und Bekleidungen Unsichtbar, keine Klammern, Schrauben und Nägel notwendig.

Bekleidungsrahmen

Alle Rahmenecken sind auf Gehrung zusammengefügt. Erhältlich in den Breiten 6, 8 und 10 cm, ohne Aufpreis!

Ausführungen Echtholzfurniere



Kiefer astfrei natur



Buche natur



Ahorn natur



Esche weiß deckend



Eiche hell



Eiche Golden Oak



Schlegel Dachfenster Innenfutter sind in verschiedenen Typenvarianten erhältlich.

→ Standardfutter

Die Futtertiefe ist umlaufend gleich, ohne Abstücke oben und unten. Alle Querteile verlaufen ohne Knick direkt in die Dachfensternut. Querteilwinkel möglich von 20 Grad (negativ) bis 160 Grad (positiv).



Doppelabseite

Die Futtertiefe ist umlaufend gleich, ohne Abstücke oben und unten. Alle Querteile verlaufen ohne Knick direkt in die Dachfensternut. Querteilwinkel möglich von 20 Grad (negativ) bis 160 Grad (positiv).



Typ D und D-1 bis D-8

→ Keilfutter

Bei Ausführung mit Aufkeilrahmen oder bei Abweichung der umlaufenden Futtertiefe von mehr als 1,5 cm zwischen oberem und unterem Futter-Längsteil. Typ K



→ Keil-Abseitenfutter

Ausführungen wie bei Keilfutter, zusätzlich mit Abstück oben oder Abstück unten (Wechsel/ Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ K-1 bis K-10 und in Ausführung als Keil-Doppelabseite Typ KD und KD-1 bis KD-8



→ Futter mit Abseite

Ausführungen mit Abstück oben oder unten (Wechsel/Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ A und A-1 bis A-10



→ Kombinationen

Verschiedene Ausführungen möglich. Mit Abseite/Doppelabseite oder als Keilfutter/ Keil-Abseite /Keil-Doppelabseite und großflächige Kombinationen.



Typen: Cabrio, Lichtband, Tandem, Drilling, Vierling, Quartett und Lichtlösung "3IN1"

→ Zwillingsfutter

Jeder Einzelfuttertyp ist auch als Zwillingsfutter in verschiedenen Ausführungen möglich. Mit Abseite/ Doppelabseite oder als Keilfutter/ Keil- Abseite/ Keil-Doppelabseite.

Typ Zwilling, DUO oder RAUM





Bekleidungsrahmen in 6, 8 und 10 cm Breite, ohne Aufpreis erhältlich.





