

**Quartett und Vierlings-Kombination
Futter mit Abseite unten**

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung– Nr.:			

Abdeckrahmen

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

Wenn vorhanden, ankreuzen

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

***(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)**

Bemaßung und Bestellmenge

Breite 1 Innenmaß		cm	Maß 1, inkl. Nuttiefe bis Knickkante, Sichtseite Innen		cm
Breite 2 Innenmaß		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Gesamtlänge Innenmaß		cm	Winkel Oben A		Grad
Maß A / Oben		cm	Winkel Unten B		Grad
Maß B / Unten		cm	Winkel Unten C		Grad
Maß C / Innenmaß		cm	Bestellmenge		Stück

Bemerkungen:

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:



Auftraggeber/Besteller:

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Quartett und Vierlings-Kombination


Futter mit Abseite unten

©2024-- Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten





Blendentiefe 1+2
mind. 6,0 cm

cm



Die Maßangaben sind nur bei
Ausführung mit SCHLEGEL
Sparrenblende erforderlich!



Bei Verwendung von Hilfssparren EKY bitte ankreuzen:
Velux Hilfssparren EKY / 15,4 cm x 7,9 cm

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!